

DOMOVÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY

Štandardné vybavenie domovej regulačnej zostavy (DRZ)
S 300 / S 300 MAX

- vstupný 1" guľový uzáver
- flexibilná CATS trubka DN20
- regulátor Fisher / Francel (pri STL verzii)
- príprava na plynomer 250 mm
- flexibilná CATS trubka DN25
- samouzatvárací uzáver
- výstupný 1" guľový uzáver

S 300 STL B6

DRZ STL
s plynomerom

Príslušenstvo:

- kovový stojan
- plastový podstavec
- chránička



S 300 STL B10 - D

DRZ STL s plynomerom pre dve merania
s regulátorom
B10 resp. B25



S 300 NTL - D

DRZ NTL
s plynomerom
pre dve merania



2 VARIANTY

Vodorovné a zvislé
prevedenie

S 300 NTL

DRZ NTL s plynomerom



S 300 STL B6 - S

s kovovým stojanom



S 300 STL B6 - P

s plastovým podstavcom

Inštalácia:

- do steny / na stenu
- do voľného priestoru (s plastovým podstavcom / kovovým stojanom)

Vonkajšie rozmery

Typ	Š x V x H (mm)
S 300	536 x 519 x 233
S 300Max	698 x 578 x 260
S 300 podstavec	536 x 600 x 237
Stojan	použitelná výška nosníkov 1200 mm
S 2300	350 x 485 x 197
S 2300 podstavec	350 x 515 x 197

Zostavy sú vyhotovené v zmysle TPP 609 02.